

Anwendung / Application:

Sichtbarmachen von Lösungsmitteln; Schwarzlicht Anwendungen; Echtheitsprüfung von Dokumenten; Materialprüfung; Kriminologische Zwecke /
Visualization of solvents; Black light applications; Authenticity checking of documents; material testing; Forensic or criminological purposes

Produktdaten / Product Data:

Spannung / Voltage:

24 V (DC)

Strom / Power:

0,17 A (Länge / Length: 261 mm)

0,5 A (Länge / Length: 501 mm)

Nennleistung / Nominal Power

4 W (Länge / Length: 261 mm)

12 W (Länge / Length: 501 mm)

Schutzart / Protection type:

IP30

Schutzklasse / Protection class:

III

Maße / Dimensions:

261 x 51 x 38 mm und

501 x 51 x 38 mm

Gewicht / Weight:

0,3 kg (Länge / Length: 261 mm)

0,5 kg (Länge / Length: 501 mm)

Montage / Mounting:

über Montagewinkel und Schrauben /
via mounting brackets and screws

Betriebsart / Operating mode:

Innenraumleuchte / *Interior luminaire*

Betriebstemperatur / Operating temperature:

0 ... 30°C

Elektr. Anschluss / Electronic connection:

M12 Steckverbinder (4-polig) / *M12 plug (4-pole)*

Material Gehäuse / *Material housing:*

Aluminium

Material Leuchtenabdeckung / *Material cover:*

Borosilikatglas / Borosilicate glass



Variantenübersicht / Variations:

	Artikelnummer / Item number:	Länge / Length:	Breite / Width:	Höhe / Height:	Stecker / Plug:	Wellenlänge / Wavelength:	Strahlungsleistung / Radiant power:	Lebensdauer / Lifetime:
UV LED 365 M12 (mit Schalter / with switch)		A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	365 nm	2150 mW	27.000 h
UV LED 385 M12 (mit Schalter / with switch)		A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	385 nm	2400 mW	50.000 h
UV LED 395 M12 (mit Schalter / with switch)		A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	395 nm	2450 mW	50.000 h
UV LED 405 M12 (mit Schalter / with switch)		A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	405 nm	2400 mW	50.000 h

UV LED 365 M12		A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	365 nm	2150 mW	27.000 h
UV LED 385 M12		A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	385 nm	2400 mW	50.000 h
UV LED 395 M12		A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	395 nm	2450 mW	50.000 h
UV LED 405 M12		A = 261 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	405 nm	2400 mW	50.000 h

UV LED 365 M12 (mit Schalter / with switch)		A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	365 nm	6450 mW	27.000 h
UV LED 385 M12 (mit Schalter / with switch)		A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	385 nm	7200 mW	50.000 h
UV LED 395 M12 (mit Schalter / with switch)		A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	395 nm	7350 mW	50.000 h
UV LED 405 M12 (mit Schalter / with switch)		A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	405 nm	7200 mW	50.000 h

UV LED 365 M12		A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	365 nm	6450 mW	27.000 h
UV LED 385 M12		A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	385 nm	7200 mW	50.000 h
UV LED 395 M12		A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	395 nm	7350 mW	50.000 h
UV LED 405 M12		A = 501 mm	B = 51 mm	C = 38 mm	M12	405 nm	7200 mW	50.000 h