


LED Aufbau Maschinenleuchte



Artikel-Nr.	111010-53
EAN:	4260556627908
Modell:	LEANLED II Basic-Line opalweiß
Bestell-Nr.:	111010-53
Modell:	LEANLED II Basic-Line opalweiß
Bauform:	LED Aufbau Maschinenleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	7,6 W
Lampenlichtstrom:	1178 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>80
Anschlusswert Leuchte:	24V DC \pm 10% *
Betriebsgerät:	Extern
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Polzahl:	3
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	0 °C - +45 °C
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Höhe [B] x Breite [C]:	31 mm x 26 mm
Länge [A]:	350 mm
Gewicht:	320 g
Bruttogewicht:	370 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Dimmbar:	Nein
Befestigungszubehör:	Inklusive Dreh- und Festwinkel
Gefertigt in:	Deutschland
Anmerkung:	* Bei einer Unterspannungsversorgung (< 24V DC), kommt es zu vermindertem Lichtstrom
kaskadierbar:	Nein