


## LED Aufbau Maschinenleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	111010-55
<b>EAN:</b>	4260556627922
<b>Modell:</b>	LEANLED II Basic-Line opalweiß
<b>Bestell-Nr.:</b>	111010-55
<b>Modell:</b>	LEANLED II Basic-Line opalweiß
<b>Bauform:</b>	LED Aufbau Maschinenleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	17,3 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	2666 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	155 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	5700K 3-step MacAdam
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>80
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC $\pm$ 10% *
<b>Betriebsgerät:</b>	Extern
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Polzahl:</b>	3
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	opalweiß
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Betriebstemperatur:</b>	0 °C - +45 °C
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	Polycarbonat
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	31 mm x 26 mm
<b>Länge [A]:</b>	760 mm
<b>Gewicht:</b>	620 g
<b>Bruttogewicht:</b>	700 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	Freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA
<b>Dimmbar:</b>	Nein
<b>Befestigungszubehör:</b>	Inklusive Dreh- und Festwinkel
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Anmerkung:</b>	* Bei einer Unterspannungsversorgung (< 24V DC), kommt es zu vermindertem Lichtstrom
<b>kaskadierbar:</b>	Nein