



## LED Aufbau Maschinenleuchte



Abstand d=100 cm

 $E_{\text{min}} = 251 \text{ lux}$  $E_{\text{mit}} = 354 \text{ lux}$  $E_{\text{zen}} = 131 \text{ lux}$ 

<b>Artikel-Nr.</b>	118110-06
<b>EAN:</b>	4260556627755
<b>Modell:</b>	TUBELED_40 II Basic-Line
<b>Bestell-Nr.:</b>	118110-06
<b>Modell:</b>	TUBELED_40 II Basic-Line
<b>Bauform:</b>	LED Aufbau Maschinenleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	5,7 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	881 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	155 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	5700K 3-step MacAdam
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>80
<b>Polzahl:</b>	3
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC $\pm$ 10% *
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP67/IP69K
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	Diffusor, ESG
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20 °C - +50 °C
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	Sicherheitsglas, 4 mm
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	29 mm x 40 mm
<b>Länge [A]:</b>	280 mm
<b>Gewicht:</b>	400 g
<b>Bruttogewicht:</b>	550 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	Freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA
<b>Dimmbar:</b>	Nein
<b>Befestigungszubehör:</b>	Optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Anmerkung:</b>	* Bei einer Unterspannungsversorgung (< 24V DC), kommt es zu vermindertem Lichtstrom
<b>kaskadierbar:</b>	Nein